

Nuestra gama HQ con su alta eficacia de lumen (hasta 104 lm/W) en combinación con una vida útil extremadamente larga.

FICHA TÉCNICA

Modelo:	<i>HQ-12W</i>		
Largo:	<i>600 mm</i>		
Consumo:	<i>12W</i>		
Temperatura color:	<i>3000K</i>	<i>4000K</i>	<i>6500K</i>
Flujo lumínico (T5):	<i>≤ 104 lm/W</i>	<i>≤ 104 lm/W</i>	<i>≤ 96 lm/W</i>
Vida útil media Ciclo 3h:	<i>30.000h</i>		
Factor potencia:	<i>>0.95</i>		
Índice Reproducción Cromática (CRI):	<i>≥0.85</i>		
Distorsión Harmónica Total (THD) :	<i>< 15%</i>		
Tubo interior:	<i>Tubo fluorescente, T5, Ø16mm</i>		
Tubo exterior:	<i>Tubo protección, PVC, T10, Ø38mm</i>		
Casquillo:	<i>G13</i>		
Voltaje:	<i>220-240V</i>		
Frecuencia:	<i>50 Hz</i>		
Intensidad regulable:	<i>Si</i>		

RECOMENDADO EN :

Parkings / Oficinas / Industria / Grandes Almacenes / Hipermercados y Supermercados / Escuelas / Institutos / Edificios públicos