

Nuestra gama HQ con su alta eficacia de lumen (hasta 104 lm/W) en combinación con una vida útil extremadamente larga.

## FICHA TÉCNICA

<b>Modelo:</b>	<i>HQ-35W</i>		
<b>Largo:</b>	<i>1500 mm</i>		
<b>Consumo:</b>	<i>35W</i>		
<b>Temperatura color:</b>	<i>3000K</i>	<i>4000K</i>	<i>6500K</i>
<b>Flujo lumínico (T5):</b>	<i>≤ 104 lm/W</i>	<i>≤ 104 lm/W</i>	<i>≤ 97 lm/W</i>
<b>Vida útil media Ciclo 3h:</b>	<i>30.000h</i>		
<b>Factor potencia:</b>	<i>&gt;0.95</i>		
<b>Índice Reproducción Cromática (CRI):</b>	<i>≥0.85</i>		
<b>Distorsión Harmónica Total (THD) :</b>	<i>&lt; 15%</i>		
<b>Tubo interior:</b>	<i>Tubo fluorescente, T5, Ø16mm</i>		
<b>Tubo exterior:</b>	<i>Tubo protección, PVC, T10, Ø38mm</i>		
<b>Casquillo:</b>	<i>G13</i>		
<b>Voltaje:</b>	<i>220-240V</i>		
<b>Frecuencia:</b>	<i>50 Hz</i>		
<b>Intensidad regulable:</b>	<i>Si</i>		

### RECOMENDADO EN :

*Parkings / Oficinas / Industria / Grandes Almacenes / Hipermercados y Supermercados / Escuelas / Institutos / Edificios públicos*